



Преимущества паркета хорошо знакомы очень многим владельцам домов и квартир. В классическом виде это напольное покрытие изготавливается из древесины. И на данный момент более всего распространен именно этот вариант. Но есть и еще один материал, который за последнее время стал активно применяться при изготовлении этого типа покрытия для пола. Речь идет о бамбуке.

На самом деле, бамбук просто идеально подходит в качестве сырья, из которого можно изготовить паркет. Кроме таких его характеристик, как износостойкость, тепло- и звукоизоляция, необходимо отметить и еще одно характерное для бамбука преимущество - простота обработки. Распиливать этот материал и резать из него планки очень легко. За счет данного факта стоимость готового паркета можно немного снизить.

Укладку бамбукового паркета необходимо начинать от той стены, которая дальше всего расположена от двери. Для того чтобы закрепить планки на поверхности, можно использовать обычный паркетный пол. Если укладка осуществляется на кухне (а в случае бамбукового паркета это вполне возможно), необходимо проследить, чтобы клей был водостойким.

Дополнительно планки прикрепляются к полу с помощью небольших гвоздиков. Они загоняются в специальные пазы и хорошо утапливаются. Поскольку бамбук, как и привычные виды древесины, способен набухать при слишком большой влажности, между покрытием из него и стенами следует оставить зазор в 10 мм.

В том случае, когда бамбуковый паркет укладывается на "теплый пол", предварительно систему требуется отключить. Когда укладка будет завершена, а клей, на который крепились планки, полностью высохнет (для этого нужно примерно 4 дня), "теплый пол" можно снова включить. Но сначала он должен работать на малой мощности. Температуру подогрева нужно постепенно повышать.