

Доска обрезная – это та доска, которая вырезана из бревна, а также опиленная таким образом по краям, что она совершенно не содержит древесной коры на существующих боковых кромках. Обрезная доска – это самый востребованный пиломатериал в строительстве. Доска обрезная, в основном, используется не только лишь для осуществления внешних отделочных работ, но и для осуществления отделки помещений внутри. Доска обрезная, в основном используется для подготовки различного типа крыш к покрытию, производства каркаса полов и перегородок, а также для изготовления лестниц, изготовления мебели, различных ограждений и иных конструкций. Непосредственное сырье для производства обрезной доски выбирают, как правило, в полной зависимости от ее непосредственного предназначения и основных требований к влагостойчивости и отличной прочности.

[Обрезная доска цена](#) – это, как ранее отмечалось, доски с уже хорошо обработанной кромкой, с которых полностью удалена кора. В основном, их ширина составляет 1 метр, а длина – по непосредственному желанию потенциального заказчика, однако очень часто, она колеблется в допустимых пределах от двух до восьми метров.

Красота, эстетичность и прочность древесины, а также ее неимоверная стойкость к внешнего рода воздействиям зависят от породы того или иного дерева. Самая дешевая древесина – это древесина самых распространенных пород: береза и осина. Самый огромный недостаток березы заключается в твердости, которая с одной стороны значительно затрудняет обработку, а с другой, она слишком податлива всевозможным видам порчи и гниения. Осина достаточно редко имеет ровный и прямой ствол, и также не очень долговечна. Наиболее ценными и, соответственно, значительно дорогими породами дерева являются хвойные породы. Они в своем большинстве растут прямо, имеют один выраженный ярко ствол и достигают огромной толщины и высоты.

Обрезная доска из сосны широко используется в строительстве. Такая обрезная доска используется, в основном, в качестве черновой настилки для осуществления укладки различных напольных покрытий.

Ель и сосна – это самое лучшее сырье для производства строительного пиломатериала. Непосредственная стоимость доски обрезной во многом зависит от породы дерева, способах обработки и габаритов изделия.

Качественно изготовленная обрезная доска не должна иметь сучков, трещин и иных дефектов и проколов. Сортировка доски обрезной осуществляется в полном соответствии с существующими стандартами ГОСТа. Сортность доски напрямую зависит от ее ширины и длины.