Не стоит рассматривать древесину в качестве материала, хорошо подходящего для укладки пола в ванной. Все-таки в этом помещении уровень влажности настолько велик, что дерево достаточно быстро испортится. Но порой бывает и так, что владельцы очень сильно хотят обеспечить именно деревянный пол в ванной. Как это можно сделать и в итоге сохранить облицовку в хорошем виде надолго? Такие методы есть.

Самой большой задачей в данном случае становится обеспечение очень качественной гидроизоляции пола. Причем, она должна быть как под покрытие из дерева, так и над ним. Начинать необходимо с гидроизоляции поверхности под древесиной. Сделать это можно, если использовать жидкую резину или другие материалы.

Жидкая резина более предпочтительна, поскольку она оказывает комплексное воздействие. Основанием под деревянные пол в ванной становятся лаги. А жидкая резина позволяет обработать как основание пола, так и сами лаги. Слишком усердствовать с ее нанесением не стоит. Достаточно слоя примерно в 3 мм. Также лаги следует обработать антисептики. Да и само напольное покрытие перед укладкой тоже обрабатывается.

Поверх лаг затем накладывается еще один слой гидроизоляции. Его выполняют при помощи простой полиэтиленовой пленки. В ней нужно сделать несколько мелких отверстий, чтобы воздух мог легко проходить через такой слой. Тогда вероятность, что древесина загниет, хотя бы немного уменьшится. Лишь после завершения подобной работы проводят настилание деревянного финишного покрытия.

Заканчивать работу на этом нельзя. Древесина должна быть покрыта сверху таким материалом, который защитит ее от влаги. Лучше всего использовать лаг, для которого характерна высокая влагостойкость. Подобные мероприятия позволят деревянному полу в ванной прослужить дольше. Но на 10 лет его точно не хватит.

Если интересует недвижимость в москве , то все варианты можно посмотреть на MirKvartir.ru. Здесь представлены квартиры по всей Москве, можно подобрать подходящий вариант в желаемом районе города, количество комнат и по приемлемой цене.