

Колонны, ригели и прочие детали уплотняются на вибрационных площадках; верхняя поверхность заглаживается при помощи гладилок, укрепленных на самоходной тележке, снабженной подвесным вибромеханизмом И-7.

Енакиевский домостроительный комбинат (ЕДК). В главном корпусе ЕДК имеется три конвейера; на первых двух изготавливаются стеновые панели, а на третьем - только панели перекрытий. Ритм конвейера равен 15 мин.

[Мебель](http://www.mebel-mobila.md) из Европы в Молдове отличного качества можно найти на сайте <http://www.mebel-mobila.md>

Отличием ЕДК от Люберецкого и Московского заводов является то, что комбинат выпускает полный комплект деталей для сборки зданий (в том числе и блоки дымовых каналов, панели санитарных узлов, различные архитектурные детали и пр.). Кроме того, на ЕДК имеется цех отделки и комплектации деталей.

Технология изготовления панелей перекрытий примерно такая же, как на Люберецком и Московском заводах, с той лишь разницей, что загрузка отформованных деталей в камеры тепловлажностной обработки осуществляется не порталным краном, а подъемником снижателем. На ЕДК имеется три шестиярусные камеры тепловлажностной обработки.

Бетонная смесь подается с бетоносмесительного узла ленточными конвейерами.

Отформованные панели транспортируются передаточным рольгангом к камерам тепловлажностной обработки и загружаются в них при помощи подъемника снижателя. Выгруженные из камер формы-вагонетки возвращаются рольгангом на конвейер. Панели снимаются мостовым краном с поддонов и направляются в цех отделки и комплектации. Формы-вагонетки подвергаются очистке и смазке и служат для изготовления очередных панелей.

Выдача готовой продукции на склад производится при помощи самоходных тележек.

Установка КПД запроектирована по поточной схеме и предназначена для изготовления: стеновых железобетонных панелей, утепленных пенобетоном; колонн каркаса, ригелей и башмаков; многопустотных плит междуэтажных перекрытий; лестничных площадок и маршей; огневых и специальных блоков; архитектурных крупноразмерных деталей и т. п. Производительность установки в год достаточна для возведения 15 четырехэтажных 36-квартирных жилых каркасно-панельных домов.