



Проблем с паркетом во время его эксплуатации может возникать немало. Технология, по которой будет осуществляться ремонт этого напольного покрытия, зависит от масштабов самих повреждений. Совершенно необязательно бывает проводить полную замену паркета в каком-либо помещении.

Когда стирается только определенный участок паркетного пола, можно обойтись и простыми работами при приведение напольного покрытия в порядок. Например, можно выполнить частичную перекладку планок. В этом случае сначала следует устранить все планки, которые уже были сильно стерты. Желательно также сразу подобрать им замену. Необязательно использовать абсолютно одинаковые по внешнему виду материалы. В процессе последующей обработки паркет все равно будет покрываться лаком или краской.

Удалив старые доски с поверхности, необходимо зачистить основание под ними. В данном случае самое серьезное внимание уделяется обезжириванию поверхности. Если не провести качественное устранение масляных пятен, оставшихся от предыдущих укладок, закрепить новые планки не удастся.

Чтобы выложить новые планки, лучше всего использовать клей. В этом случае они будут надежно закреплены, но при этом не станут портиться от того, что в них будут присутствовать какие-либо крепежные элементы. Сложнее всего справиться с укладкой последнего ряда, поскольку ему будут мешать присутствующие на паркетных планках шипы. Для начала их придется удалить, после чего можно проводить укладку дальше.

Когда будет завершена замена материала на определенном участке, потребуется выполнить полную шлифовку пола. Если осуществить ее только на конкретной площади, различия будут слишком сильно заметны. Затем проводятся стандартные мероприятия по приведению паркетного пола в порядок, то есть лакировка или покраска.