При самостоятельной поклейке флизелиновых обоев у большинства владельцев сложностей возникнуть не должно. Такой материал достаточно прост в применении, а также отличается практически абсолютной универсальностью. Он может быть использован как в жилых, так и в технических помещениях. Но каким именно образом выполняются работы по его закреплении на поверхности? Технология выглядит следующим образом.

Первоочередной задачей становится устранение старого материала с рабочей поверхности. Предыдущие обои можно будет устранить, если промочить их водой, а затем соскоблить металлическим шпателем. Также поверхность необходимо очистить от грязи и обезжирить.

Хотя флизелиновые обои в значительной степени маскируют имеющиеся на стенах неровности, все равно желательно избавиться от перепадов высот. Это получится сделать, если нанести на наиболее серьезные впадины штукатурный слой. Для лучшего крепления флизелиновых обоев поверхность еще и обрабатывается грунтом, который закупоривает поры.

Дальше приступают непосредственно к наклеиванию флизелиновых обоев. Специфика такого отделочного материала в том, что он может быть надежно закреплен даже при нанесении клея на одни только стены. Но владелец обязан учитывать, что обеспечить надежное сцепление обоев с поверхностью получается лишь при применении специального клея для тяжелых материалов.

Перед нанесением первого полотна флизелиновых обоев на поверхность желательно сделать «отбивку». Так называют линию, которая служит ориентиром для размещения полотен. После нанесения клея и закрепления материала на поверхности нужно избавиться от возможных заломов или пузырьков воздуха под полотном. Закреплять следующее полотно необходимо встык, поскольку такой материал усадку давать не будет.

Если интересует бетон в Истре недорого от производителя, то смотрите предложение на http://гарант-бетон.рф/ . Здесь можно заказать любое количество бетона с доставкой в самый короткий срок.