



Облицовка из древесины способна проявлять немало интересных характеристик. Она отличается экологической чистотой, внешней эстетичностью, заметной теплоизоляцией. Владельцу нужно только правильно провести работы по закреплению древесины на стенах, чтобы в итоге отделка получалась именно такой, какой и должна. Что же в этом случае необходимо сделать для достижения наиболее хорошего эффекта?

Для начала потребуется найти тот материал, которым станет выполнять работа. С такой задачей справятся любые облицовочные панели или даже обыкновенные доски. Но лучше все-таки использовать материал, наподобие деревянной вагонки. По крайней мере, благодаря ему удастся сделать сами работы самыми легкими.

Крепить выбранный материал получается разными способами. Наиболее простой - монтаж на метизы непосредственно к рабочей поверхности. Но чтобы можно было осуществить этот способ крепления, потребуется в первую очередь обеспечить ровное основание под материал. Это можно сделать, если покрыть стену штукатуркой. Дополнительно проводить обработку грунтовкой, как в других случаях, не требуется.

Принципиально другой способ - монтаж деревянных панелей на обрешетку. Изготовить ее можно из деревянных панелей. Кроме того, при облицовке стен при помощи древесины, применяя обрешетку, удастся также обеспечить высокую теплоизоляцию, используя для этого какой-либо вариант современного утеплителя.

Само прикрепление проводится чаще всего саморезами. Ими можно монтировать панели или деревянные доски непосредственно к основанию стены или на до этого собранную обрешетку. На этом этапе хорошо проявляется такое преимущество вагонки, как наличие дополнительных шипов для скрепления элементов. Если же применяются доски, то нужно просто очень плотно стыковать их.

Если хотите поставить кондиционер, то смотрите [кондиционеры Daikin](#) на [generator-kiev.com](#). Здесь представлен большой каталог кондиционеров Daikin с подробным описание параметров и возможностей по самым разумным ценам.