



При всех своих многочисленных положительных качествах паркет все же способен порой доставлять хозяевам серьезные проблемы. Правда, это обычно случается при условии, что владельцы используют паркетное покрытие с нарушением эксплуатационных требований.

Например, если в том помещении, где проведена укладка паркета, наблюдается повышенная влажность, материал может вздуться и испортиться. Как же поступить хозяевам жилища при возникновении таких затруднений?

Обыкновенной заменой паркетных планок в данном случае обойтись не удастся. Естественно, заменять паркетные доски все равно придется. Но понадобится проводить еще и другие процедуры. Многое зависит от того, какой тип закрепления паркета на поверхности был использован. Если доски приклеивались, то после удаления подмокшей планки осуществляют обезжиривание основы и следом закрепляют новый элемент. Дополнительно требуется его шлифовка и лакирование.

Но очень важно проследить за тем, чтобы причины, по которым произошла порча напольного покрытия, полностью устранены. Дело в том, что паркет нельзя укладывать в ванной комнате или на кухне.

Эти помещения отличаются постоянной высокой влажностью воздуха. Соответственно, все равно через некоторое время материал окажется подмоченным. Но ведь порча

паркета происходит и по другим причинам. Например, в помещении может быть неправильно организована вентиляция.

Поэтому в целом желательно следить за влажностью воздуха в комнате. Если не удастся естественным образом отслеживать уровень влажности в помещении, можно использовать осушители специального назначения. Тогда древесина паркета будет оставаться в отличном состоянии на протяжении длительного времени. А ведь это и требуется сами владельцам жилища, поскольку стоимость паркета все же довольно высока.