



Некоторые владельцы, используя гипсокартон для обшивки какой-либо поверхности, совершенно не знают, что дальше делать с такой конструкцией. Распространенным методом декоративного оформления гипсокартонной обшивки является покраска. Но такая процедура должна выполняться особенно тщательно, поскольку гипсокартонная обшивка далеко не идеально подходит для окрашивания.

Основной проблемой стен и потолков, покрытых гипсокартоном, является наличие швов и крепежных элементов. Именно поэтому первостепенной задачей владельца является избавление от таких ограничивающих моментов.

Первым действием, которые должен выполнить хозяин, является маскировка крепежа. Понять, что крепеж требуется сильнее утопить в структуру гипсокартона, можно, если провести по поверхности материала шпателем. В тех местах, в которых он цепляет за крепеж, и нужно выполнить утапливание шурупа или самореза.

Следующая задача – устранения швов между соседними листами. Для этого используется шпатлевка. В первую очередь ею покрывают шляпки крепежа. Далее шпатлюется вся щель таким образом, чтобы не оставалось перепадов высот. В идеале нужно еще и зашкурить грани гипсокартонных панелей в тех местах, где образован шов. Иногда добиться идеальной гладкости не получается. Тогда придется шпатлевать всю гипсокартонную поверхность. Но это не совсем рационально, поскольку тогда теряется вся суть использования гипсокартона для изначального выравнивания рабочего основания.

Далее можно переходить к стандартным методам подготовки поверхности к нанесению краски. Краска будет легко ложиться на гипсокартон, если саму такую обшивку сначала обработать грунтовкой. Грунт нужно использовать такого типа, который соответствует как гипсокартону так и используемой впоследствии краски.

По истечении периода, на протяжении которого высыхает грунт, приступают к нанесению лакокрасочных материалов. Поскольку гипсокартон имеет ровную поверхность, наносят краску обыкновенным валиком. Лишь в тех местах, где гипсокартон покрасить валиком не удастся, используют кисти. В итоге поверхность удастся очень хорошо оформить.

Если после таких мероприятий остаются какие-либо дефекты, их получится устранить, используя наждачную шкурку. Ею затираются неровности или какие-либо другие дефекты. В итоге отделка будет по-настоящему эффектной, а помещение преобразится.

Подробнее про [создание сайтов](http://iseo.pp.ua) читайте на портале <http://iseo.pp.ua>