



Такая процедура, как лакирование, может применяться в отношении различных поверхностей. По большей части лак используют в том случае, когда необходимо выполнить оформление материалов из древесины. Но владельцы должны правильно соблюдать технологию обращения с лаком.

Необходимо принимать во внимание, что укладывать лак на неподготовленную поверхность нельзя. Подготовка при лакировании состоит в том, что древесина должна быть лишена своего верхнего изношенного слоя. Для этого проводят шлифовку, которая может выполняться разными способами. Самым простым из них является применение шлифовальных машин.

Дальше требуется устранить те недостатки, которые обнажились после шлифовки. Очень часто бывает так, чтобы щели проявляют себя очень неэстетично. Соответственно, их следует устранить, заполнив дефекты шпатлевкой. Также для этого хорошо подходит столярный клей, который обладает хорошей вязкостью и способен надежно закрепить образовавшиеся щели на поверхности.

Поскольку древесина является материалом с повышенной пористостью, приходится дополнительно проводить грунтование поверхности. Перед нанесением лака это особенно важно, поскольку если такой материал быстро лишится влаги, он не сможет обеспечить защитный слой. Грунтовать поверхность необходимо покрытием, которое специально предназначено именно для древесины. Может потребоваться два слоя грунтовки, чтобы добиться оптимального эффекта.

Подготовленную таким образом древесину уже можно покрывать лаком. С самим лаком получается работать разными инструментами. Даже обыкновенным валиком лак наносится довольно легко. Главное, чтобы было нанесено достаточное количество его слоев для получения надежной отделки. А порой это значит, что лак приходится покрывать и по 5-7 раз.

Если интересуют услуги [Риэлтора](#) смотрите информацию на an-group.ru.  
Диспетчерская служба "Золотая Жила" оказывает услуги по грузоперевозкам, ремонту квартир, купле/продажи квартир и домов и многое другое.