



Выровнять поверхность пола под закрепление отделочных материалов можно разными методами. Хорошо, если используемый способ позволяет не просто получить более ровную поверхность, но еще и обеспечить дополнительную изоляцию комнаты. В этом деле прекрасно себя показывает сухая стяжка. Разобравшись в методах ее устройства, удастся достичь отличного эффекта.

Сначала нужно разобраться, что собой представляет подобная конструкция. Состоит она всего из двух основных элементов. Ими становятся керамзитовые гранулы и древесные плиты с большой плотностью. При помощи этих материалов удастся создать ровную, надежную и изолирующую пространство конструкцию.

Первоочередной задачей, которую нужно решить владельцам, является очищение пола от старых материалов. Причем, в ходе выполнения данного процесса нужно дойти непосредственно до основания перекрытия.

После этого приступают к обустройству прослойки из керамзита. В связи с тем, что керамзит является довольно плотным материалом, он будет формировать вполне надежную основу. Кроме того, его изоляционные возможности весьма велики. С помощью правильной подсыпки такого материала удастся сделать поверхность пола максимально ровной. Толщина слоя насыпного керамзита должна составлять примерно 10-15 см.

Дальше переходят к укладке древесных плит. В роли них могут выступать материалы различного характера. Например, удастся справиться даже листами гипсокартона. Только он должен быть довольно толстый и надежный. В качестве замены ему можно использовать магниевые листы, МДФ, плотный ДСП.

Важно, чтобы между уложенными плитами не остались значительные зазоры. Поэтому сами элементы подгоняются очень плотно, а остающееся пространство заполняется монтажной пеной. Дополнительно использованные плиты должны быть скреплены монтажной лентой. Она позволит впоследствии не разойтись уложенному настилу.

Эта сформированная стяжка является черновой основой под дальнейшую укладку финишного покрытия. Поскольку сухая стяжка не предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью воздуха, окончательным материалом для пола могут стать ламинат, паркетная доска, обычная массивная доска, пробковые панели и так далее. Каждый из этих материалов позволит сформировать очень качественную окончательную отделку. Поэтому и владелец будет доволен процедурой, которую он выполнил самостоятельно.

Если интересуют квартиры в Екатеринбурге, то смотрите предложение на <http://pr-flat.ru>. Здесь можно подобрать отличную квартиру по самой выгодной цене, с хорошей планировкой и инфраструктурой.