



Для качественного оформления поверхности потолка сегодня достаточно часто стали использовать потолочную плитку. Она может изготавливаться из разных материалов, но особая востребованность характерна для плитки из ПВХ. Процедура ее закрепления на поверхности довольно проста и может быть реализована самим хозяином.

Только перед тем, как начинать укладку подобной плитки, потребуется выполнить подготовку основания под материал. Хотя в некоторой степени потолочная плитка может минимизировать недостатки основания, потолок все равно желательно сначала привести к подходящему виду. Сделать это можно несколькими способами.

Наиболее эффективным считается тот, который состоит в нанесении на потолок штукатурного раствора. Но первый слой обязательно должен быть грунтовочный, чтобы затем штукатурка могла закрепиться особенно хорошо. С помощью штукатурки устраняют наиболее выраженные дефекты и создают основу под будущее шпатлевание. Перед нанесением шпатлевки ранее созданный штукатурный слой также необходимо прогрунтовать. Шпатлевку сразу можно использовать финишную, поскольку она позволит обеспечить идеально гладкую поверхность.

Когда такая подготовка будет выполнена, можно приступить непосредственно к закреплению плитки ПВХ. Но сначала потребуется определить, с какого именно участка ее нужно закреплять. Специалисты сходятся во мнении, что крепить плитку следует с центра потолка. Кроме того, затем в этой точке будет устанавливаться еще и люстра. Ее крепежный элемент как раз будет проходить между плитками.

Чтобы закрепить плитку ПВХ, можно использовать самую простую клеевую смесь. Например, это может быть и обыкновенный клей ПВА. Раствор наносится на обратную сторону материала отдельными точками. Такие точки располагаются по углам плитки, а также в центре. Нужно подождать примерно минуту, чтобы клей загустел на воздухе. Далее элемент прикладывается к потолочной поверхности и удерживается 30-40 секунд.

Если возникает потребность разрезать плитку ПВХ, то это делают обычным канцелярским ножом. Плитка очень податлива, поэтому с такой задачей сложностей быть не может.

Завершив приклеивание потолочной плитки, можно дополнительно ее покрасить. Такая работа выполняется самой простой вододисперсионной краской. Она легко принимается рабочей поверхностью, что позволяет создать отделку практически любого внешнего вида.