



Штукатурные работы могут выполняться для достижения различных целей. По большей части штукатурка используется в роли материала для выравнивания основания. За счет этого удастся сформировать не просто на ровную, но еще и надежную поверхность. Самое главное, чтобы работы проводились грамотно.

Работать со штукатуркой не слишком сложно. Но важнейшей задачей является обустройство наиболее удачного основания под штукатурный раствор. В том случае, если поверхность имеет повышенную пористость, ее потребуется покрыть грунтом. Но одной грунтовки зачастую не хватает. По этой причине иногда требуется наносить на основание насечки. Благодаря им поверхность будет намного лучше удерживать штукатурку.

Также владельцу следует заранее определиться с тем, какой вид штукатурки он станет использовать. В настоящий момент преимущественно применяются гипсовая и цементная штукатурка. Причем, гипсовую можно использовать даже при условии, что для помещения характерен повышенный уровень влажности воздуха.

Сама процедура нанесения штукатурки осуществляется с помощью шпателя. Это инструмент, который позволяет как наносить штукатурный раствор, как и выравнивать его. Причем, лучше иметь для работы сразу два шпателя. Они должны различаться шириной. За счет этого укладка будет проходить быстрее и с наибольшей эффективностью.

Иногда владельцам требуется нанести довольно толстый слой штукатурки. В этом случае они могут обеспечить более надежное крепление материала, если перед укладкой штукатурного раствора закрепят на основании монтажную сетку. Она позволяет сформировать слой штукатурки толщиной до 2-3 см.

Чтобы штукатурка полностью высохла, потребуется не меньше недели. Лишь по истечении такого периода приступают к дальнейшим декоративным работам. И здесь владельцы уже ничем не ограничены.