



Деревянный пол многие хозяева до настоящего момента ценят в первую очередь за то, что поверхность древесины обладает очень интересным рисунком. За счет него удастся создать в помещении комфортную и уютную атмосферу. Но проблема в том, что любой отделочный материал из дерева необходимо специальным образом обрабатывать. В противном случае он быстро придет в негодность.

Если использовать для защиты деревянного пола краску или эмаль, рисунок перестанет быть видимым. То есть в процессе защитных мероприятий требуется обращаться к такому покровному материалу, который смог бы одновременно сохранить рисунок на виду, но при этом и отгородит древесину от негативных воздействий. Сделать это можно при помощи лака. Но как именно?

Сначала следует определиться с тем, какой тип лака будет использоваться для выполнения отделочных работ. Особенно хорошо износостойкость и пожаробезопасность характерны для вододисперсионного и акрилового лаков. Еще среди преимуществ можно назвать низкую токсичность и легкое применение.

Перед тем, как наносить лак на поверхность деревянного пола, сначала ее следует качественно подготовить. Она очищается от грязи и пыли, а затем шлифуется. Лучше всего эту процедуру выполнить при помощи специальной шлифовальной машины. Далее наносится грунтовка, которая позволяет увеличить схватываемость лака с древесиной за счет того, что закупоривает поры в последней.

В банке с лаком могут быть пузырьки. Тогда материал необходимо перемешать дать ему некоторое время отстояться. Достаточно 10 минут. Затем берется подходящий инструмент. Это может быть поролоновый валик или волосяная кисть. Лак при помощи инструмента наносится на поверхность деревянного пола максимально равномерно. Движения выполняются по направлению волокон древесины.

Если хотите покрыть крышу профнастилом, то смотрите отличный [кровельный профнастил](#) на сайте ssc.org.ua. Компания Стальсервис предоставляет отличный качественный профнастил для крыши по самым разумным ценам.