

Если решено провести в жилище небольшой ремонт, направленный лишь на улучшение его эстетического вида, начинать лучше всего с проведения покраски потолка. Особенность такого варианта отделки в том, что заново переделывать его можно хоть раз в год. Ничего сложного в этом нет, а поверхность потолка постоянно будет выглядеть новой и свежей. Нужно только правильно подойти к данному процессу.

Главная сложность этого мероприятия состоит в том, что приходится предварительно проводить очень качественную подготовку. Она состоит в том, что сначала удаляется старое покрытие. Если в качестве него использовалась краска, то лучше обратиться к использованию специального химического вещества для ее удаления. Также можно применить еще и строительный фен, с помощью которого потолок очистить очень просто.

Далее нужно осмотреть потолок. Если есть трещины, их нужно замазать штукатуркой. Затем на потолок наносится шпатлевка, при помощи которой поверхность избавляется от перепадов высот. Останется только покрыть ее грунтовкой и подождать, пока та высохнет. После этого приступают и к покраске.

Процедура покраски тоже имеет свою специфику. Чтобы лакокрасочные материалы не испортили мебель, ее нужно накрыть полиэтиленом. Для работы на высоте понадобится стремянка. Можно обойтись и без нее, используя валик с длинной ручкой. Но в этом случае результат не обязательно будет по-настоящему качественным.

Начать покраску лучше всего с тех участков, где потолок граничит со стенами – в углах, а также на участках, где в его поверхность «входят» какие-либо коммуникации. При этом используется кисть. Далее можно браться за валик и проводить полную окраску. Слоев краски должно быть не меньше двух. Последний нужно наносить так, чтобы он располагался по направлению падающих из окон солнечных лучей.