Напольное покрытие можно назвать одним из наиболее уязвимых. Оно ежедневно подвергается сильным нагрузкам. Даже долговечный паркет не всегда может пережить интенсивную эксплуатацию. Впрочем, если он был поврежден, его вполне можно восстановить. Для этого производится циклевка паркета .

Ее выполняют в несколько этапов. В первую очередь необходимо тщательно выровнять все элементы паркета, так как в ходе эксплуатации напольного покрытия, особенно длительной, образуется немало неровностей. После этого с поверхности полностью снимают внешнее покрытие, которое утратило свой внешний вид и технические свойства. Лак снимают при помощи специального циклевального оборудования. Оно также позволяет снять слой древесины, если на нем имеются какие-либо существенные изъяны.

По окончании аппаратной обработки паркета начинаются работы по индивидуальному исправлению всех имеющихся недостатков. Покрытие тщательно шлифуют, корректируют при помощи специальной шпаклевки. На этом этапе заполняют царапины и трещины. Материалы подбирают, учитывая вид древесины, ее структуру и цвет.

После этого следует заключительный этап — паркет шлифуется. По окончании шлифовки напольное покрытие очищают от грязи и пыли. Затем на него наносится новый слой лака. В итоге паркет приобретает свой первоначальный вид и выглядит, как новый.

Разумеется, самостоятельно такую работу произвести достаточно сложно — нужны и специальные знания, и соответствующее оборудование. Логично, что лучше доверить циклевку профессионалам. Такую услугу оказывает немало ремонтных компаний. Стоимость их услуг будет зависеть от множества факторов. Во-первых, это площадь напольного покрытия. Также иметь значение будет тип древесины, так как разные породы имеют разную твердость, а значит, лучше или хуже поддаются обработке. Конечно, играть роль будет и сама степень износа напольного покрытия.