

Металлопластиковые окна стали очень актуальными и незаменимыми в современном мире. Они функциональные, надежные и имеют самые лучшие характеристики в эксплуатации. Одно из самых важнейших достоинств металлопластиковых окон - они не требуют постоянного ремонта. Но при несоблюдении правил работы во время монтажа или заводского брака, возможен мелкий ремонт. Есть несколько видов мелких ремонтных работ:

- замена фурнитуры на более качественную и прочную;
- замена ручки;
- [регулировка окна киев](#) ;
- устранение промерзаний и протеканий;
- устранение повреждений.

Не стоит расстраиваться, если один из симптомов брака совпадает. Незначительный ремонт не требует особых усилий и выполнить работу вполне можно самому. Для замены ручки поверните всю пластину в ее основании на 90 градусов. Винты, которые крепят ручку к окну, отверните отверткой. Старую ручку снимаете, устанавливаете новую и укрепляете. Чтобы заменить фурнитуру, снимите верхнюю петлю. Придерживайте створку окна и перевесьте ручку в открытое положение. Теперь наклоните ее во внутрь помещения и поставьте ребром.

Выкрутите ручку и все саморезы, которые удерживают фурнитуру. Вынимаете фурнитуру очень аккуратно и демонтируете петли на раме. Процесс установки новой фурнитуры будет в обратном порядке. Промерзание и продувание окон происходит из-за неплотного прилегания створки из-под уплотнителя. Для устранения дефекта необходимо равномерно сместить створки вертикальными и горизонтальными регуляторами петли в сторону, откуда происходит поддувание. Места повреждений можно отреставрировать специальным карандашом, содержащим лак, или перманентным маркером того же цвета, что и окно.