На потолке в квартире зачастую могут образовываться следы от протечек. Избавиться от них можно разными способами. Но лучше всего максимально сэкономить при выполнении такого процесса и получить в итоге качественный эффект. Тогда не придется полностью проводить ремонт потолочной поверхности.

Сначала с потолка требуется удалить штукатурку, которая раньше была на него нанесено. Соскоблить материал получится обычным металлическим шпателем. Также поверхность нужно очень хорошо зачистить железной щеткой и в том месте, где присутствует протечка. Это позволит избавиться от любых остающихся загрязнений, которые могли бы впоследствии повредить ремонту.

Очищенное основание покрывают грунтовкой. Здесь важно подобрать тот вариант грунтовочного вещества, который будет соответствовать краске, подходящей для дальнейшей отделки поверхности. Чаще всего покраска потолка после образования протечки выполняются акриловой краской. Поэтому лучше подбирать грунтовку, подходящую по качествам к этому лакокрасочному материалу.

Дальше требуется сделать основание в месте протечки абсолютно гладким. Только при таком условии в дальнейшем материал для отделки сможет лечь гладко и хорошо закрепиться. Зашлифовать поверхность удается даже обыкновенной шкуркой. Поэтому особых сложностей здесь не бывает.

Следующий этап – нанесение грунтовки второй раз. Благодаря этому действию удается наверняка защититься от появления пятен в дальнейшем. До того, как будет наноситься краска, влажно, чтобы потолок полностью высох.

Когда эти мероприятия будут выполнены, на потолочную поверхность можно уже наносить саму краску. В связи с тем, что она должна соответствовать материалу, нанесенному на остальной площади потолка, выбирать ее необходимо очень внимательно.

Если интересует современный востребованный строительный блок арболит , то смотрите предложение на zagorod54.ru. Благодаря этому материалу повышает прочность дома при строительстве на сложных грунтах.