



Чтобы сделать поверхность потолка наиболее эстетичной и пригодной для укладки финишных покрытий, следует сначала правильным образом оштукатурить это основание. Но даже в том случае, если владелец старается соблюдать все присутствующие требования, ему все равно иногда приходится устранять возникающие после работы трещины. Рассмотреть технологию избавления от таких дефектов окажется очень полезно.

Технология избавления от трещин зависит от того, насколько велики сами повреждения. Владелец, которому приходится избавляться от небольших трещин, способен обойтись минимальными затратами труда. В этом случае ему всего лишь придется нанести новое достаточное количество штукатурной смеси на место дефекта. Правда, чтобы устранить различия между старыми и новыми участками штукатурки, потребуется дополнительно выполнить шлифовку с помощью шкурки. Такой подход позволяет обойтись минимальными затратами сил, а также значительно сэкономить на материалах.

Намного сложнее приходится в том случае, если трещина имеет толщину порядка 5-10 мм. Это уже достаточно серьезный дефект, с которым невозможно справиться быстро и без усилий. В этом случае потребуется использовать дополнительный материал – армирующую сетку. Такая сетка накладывается на место, где присутствует дефект. При этом она еще должна находить на остальную площадь отделки примерно на 3-5 см.

По уложенной армирующей сетке снова проводят оштукатуривание. Его необходимо выполнить таким образом, чтобы также не присутствовало различий в уровне между старым и новым участками. Сделать такую облицовку более эстетичной удастся, если

использовать шкурку. То есть работа проводится таким же образом, как и в предыдущем случае.

И совсем сложный вариант – тот, при котором потолок покрывается большим количеством внушительных трещин. К сожалению, здесь уже невозможно просто обойтись ремонтом. Придется заранее заново проводить оштукатуривание. Но при выполнении такой работы нужно исключить возможность совершения прошлых ошибок. Каким образом это сделать?

Сначала удаляется вся старая штукатурка. После того, как владельцу предстанет базовая поверхность, он должен будет покрыть ее грунтом. Только после высыхания грунта закрепляется армирующая сетка, а затем проводится нанесение штукатурного раствора. При выполнении таких работ можно избежать дальнейших проблем с появлением трещин.

Если интересует ремонт квартир во Львове, под ключ, смотрите предложение на <http://kapitel.lviv.ua/remont-kvartir-ta-osobnyakiv/>. Здесь работают настоящие профессионалы, выполняют все виды услуг, цены разумные.