Есть различные методы обеспечения ровного пола под облицовочный материал. Многие владельцы в том числе и сегодня прибегают к применению мокрого способа подобной операции. Тем не менее, вариантов мокрого метода выравнивания пола существует несколько. Чем они различаются и какой из них выбрать?

Классический варианты выравнивания пола по мокрому методу предполагает применение бетонного раствора. Раньше приходилось самостоятельно его готовить, но теперь можно использовать и готовую смесь, которая нуждается только в разведении водой. Несмотря на простоту изготовления бетонного раствора, все-таки работать с ним не очень просто. И есть очень серьезные основания говорить именно так.

Дело в том, что бетонный раствор сам по себе не способен выравнивать поверхность. Его для начала приходится выливать на основание, а затем очень тщательно обрабатывать правилом. Только после достаточно серьезных усилий получает сделать стяжку из бетонной массы по-настоящему гладкой. И еще один минус в данном случае состоит в том, что бетонная стяжка сохнуть будет очень долго - до трех недель.

Намного легче обращаться с таким материалом, как самовыравнивающая смесь. Это смесь из на основе полимерного компонента, которая способна сама принять тот вариант расположения на поверхности, который позволяет обеспечить полностью гладкую поверхность под напольное покрытие. Затрат труда много не нужно.

Только и у самовыравнивающих смесей можно обнаружить серьезный недостаток. Он состоит в том, что такой материал обходится владельцам жилищ довольно дорого. Но когда провести работы необходимо быстро и без слишком значительных усилий, к такому выравниванию пола вполне можно обратиться. Тем более, стяжка из самовыравнивающей смеси получает невероятно надежной и долговечной.