



Использовать гипсокартон в качестве материала, который позволяет выполнять самые разные ремонтные работы, сегодня стали очень часто. При помощи гипсокартонных панелей во многих случаях проводится выравнивание рабочих поверхностей перед выполнением основных декоративных мероприятий. Если подвергнуть оформлению нужно стены, то гипсокартон используют определенным образом.

В первую очередь владелец должен определить, насколько серьезными являются перепады высот, присутствующие на поверхности. Дело в том, что гипсокартон на основании может крепиться двумя методами. К первому обращаться в том случае, если перепады высот относительно малы. Должна быть такая ситуация, при которой неровности составляют не более 2 см по всей площади. И тогда работы можно провести очень простым образом.

Суть работы в данном случае состоит в том, что гипсокартонные панели просто приклеиваются на основание. Клеевая смесь, которая в этом случае применяется, может быть самой простой. Очень важно, чтобы гипсокартонные панели проклеивались по всей площади поверхности. Именно по этой причине так важно, чтобы перепады высот были не слишком значительными.

В том случае, когда присутствующие неровности слишком велики, метод приклеивания гипсокартона уже не подойдет. В такой ситуации намного более правильным будет использовать специальную каркасную систему, на которую и останется закреплять материал. Каркас можно выполнять при помощи материалов двух типов.

Проще всего будет создать каркас под гипсокартон, если использовать деревянные бруски. Они устанавливаются так, чтобы между ними было расстояние не более 70 см. После этого приступают к креплению гипсокартонных панелей. Другой метод – использование алюминиевых профилей. Принцип действия тот же самый, но зато каркас будет более прочным и сможет защититься от коррозии.

Нужно отметить, что устройство каркаса позволяет дополнительно обеспечить еще и изоляционный слой под гипсокартонными панелями. Материалы для теплоизоляции закладываются между элементами каркаса. В итоге получается закрепить их, используя даже клеевую мастику. Впоследствии все эти материалы будут спрятаны, поэтому на внешнем виде стены их наличие никак не отразится.

Также владелец должен помнить, что после формирования гипсокартонной обшивки обязательно потребуется выполнить шпатлевание швов. Лишь после этого переходят к выполнению основных декоративных работ.

Если интересуют профессиональные клининговые услуги, то компания [Уборка 25](http://uborka25.ru) предоставит их. На сайте uborka25.ru представлена информация по всем услугам, можно узнать тарифы и многое другое.