

Основание под метательные машинки должно быть сделано массивным, в предотвращение возможности случайной разрядки соседних приборов, излишнего износа машинок и гарантии правильности полета тарелочек. Закрепление машинок производится анкерами, втопленными в тело основания. Верхний наружный край основания для метательных машинок должен отстоять на 0,75 м от козырька.

Отверстие траншеи для вылета тарелочек снабжается ставнями, которые дают возможность наглухо закрывать траншею, не убирая из нее оборудования. Метательные машинки приводятся в действие «пускальщиками», находящимися непосредственно в траншее. Помимо оборудования, выбрасывающего тарелочки в направлении от стрелков, на стенде иногда делаются установки, выбрасывающие тарелочки навстречу стрелкам. Такие установки располагаются в мертвой зоне на расстоянии 50-100 м от площадки для стрелков и обычно состоят из одной метательной машинки, скрытой в отдельной траншее.

Судейская вышка располагается на передней границе стрелковой площадки с тем расчетом, чтобы вся мертвая зона и стрелковая площадка были хорошо видимы. Площадка вышки не менее 3 м х 3 м. Высота определяется в зависимости от видимости с вышки. Под судейской вышкой устраивается помещение для пускальщика, где оборудуется система рычагов пускового механизма. На капитально оборудованных стендах сооружается дробовый тир для пристрелки ружей, с дистанцией стрельбы 25-50 м.

В зависимости от стрелковых площадок, на стенде оборудуются трибуны. При одной стрелковой площадке трибуны располагаются перед ее торцевой стороной. При двух стрелковых площадках трибуны располагаются между ними; передний ряд трибун не должен выноситься за черту для стрелков. Между этой чертой и трибунами оставляется интервал в 5 м.