



Самостоятельно выровнять поверхность стены можно различными материалами. Большие возможности в данном случае предоставляет применение гипсокартона. Сам по себе он не выравнивает основание. В то же время, при помощи такого материала получается обеспечить максимально гладкую поверхность под отделочные покрытия.

Чтобы подобрать оптимальный способ крепления гипсокартона, нужно оценить само основание, которое подвергается ремонту. Когда перепады высот на нем выражены не слишком значительно, бывает достаточно самых простых методов закрепления гипсокартонных панелей на стене. Таковым, в том числе, является приклеивание. Даже простая мастика способна обеспечить закрепление.

Зато подобный метод не подойдет при условии, что на поверхности стен все-таки присутствуют внушительные неровности. Если попытаться просто наклеить гипсокартонные панели на слишком неровные стены, обшивка не получится эстетичной. Использовать ее в дальнейшем для проведения облицовочных мероприятий не получится. Придется использовать другой способ крепления гипсокартона.

Этот метод, при котором гипсокартон крепится на расстоянии от поверхности, называется созданием фальшстены. Подобная конструкция устраивается на основе направляющих профилей. Сделать профили можно при помощи обычных деревянных брусков. Для большей жесткости используются алюминиевые профили.

Когда гипсокартонные панели будут закреплены на подготовленном каркасе, потребуется осуществить еще и подготовительные работы, чтобы можно было затем провести отделку. Для этого необходимо зашпатлевать швы, которые остались между листами. Также гипсокартон обязательно должен быть покрыт грунтовкой. При таком методе подготовки наклеить обои или провести покраску будет довольно легко.

Если хотите [купить жалюзи](#) и украсить свои окна, смотрите предложение на [jaluzi-svetloff.com.ua](http://jaluzi-svetloff.com.ua). Здесь представлен большой выбор жалюзей по самым выгодным ценам, будет изготовлен любой размер.