

Перед началом любого строительства нужно приобрести стройматериалы. Однако, желающий купить строительную продукцию, может столкнуться с товаром плохого качества и потерять значительные средства. Качественные [стройматериалы в Гродно](#) от компании [Леонидофф](#) помогут построить надежное здание или сооружение.

Правильная внешняя отделка фасада не только украшает дом, но и защищает его от погодных условий.

Внешняя штукатурка для отделки зданий должна обладать следующими эксплуатационными характеристиками:

- долговечностью;
- простотой очистки и ухода;
- устойчивостью к природным явлениям и различным микроорганизмам;
- влагостойкостью.

Также важно тщательно подбирать ее к материалу, из которого возведена стена. Поэтому существуют следующие виды внешних штукатурных смесей под разные поверхности и условия применения:

Цементно-известковая

Она часто используется для отделки фасада здания и применяется для наружных стен. В настоящее время в продаже предлагаются, предварительно собранные смеси. Они дешевы и популярны. Их основным преимуществом является высокая паропроницаемость, а долговечность увеличивается с течением времени.

Цементно-известковые растворы очень эффективны и устойчивы к биологической коррозии. К сожалению, они достаточно хорошо впитывают воду и не подвержены усадке, что может привести к растрескиванию штукатурки во время приклеивания. Обычно располагаются в два слоя. После укладки имеют слегка шероховатую текстуру.

Цементная

Только цемент является связующим звеном для цементных штукатурок. Отсутствие извести улучшает водостойкость и устойчивость к механическим повреждениям. Цементные смеси быстро связываются и затвердевают, поэтому они менее устойчивы к усадке, возникающей в данный момент.

Тонкослойная

В основном применяется, как один из компонентов системы теплоизоляции BSO (ETICS). Используется, главным образом, когда стены будут изолированы снаружи. Доступны следующие виды тонкослойной штукатурки:

- минеральные;
- акриловые;
- акрилово-силиконовые;
- силиконовые;
- силикатные и силикатно-силиконовые.

Разглаживающие пластыри

Представляют собой мелкозернистые цементно-известковые штукатурки. Агрегат с небольшой грануляцией позволяет получить очень гладкую поверхность. Их используют для изготовления тонкого поверхностного слоя, уложенного на грунтовку. Этот тип можно сравнить с мазками, характерными для внутренней отделки.