

Немецкая фирма Irmer+Elze выпустила недавно модель компрессора Irmer 11, имеющую двигатель Deutz BF 4M1013. Всего произведено четыре модели, обеспечивающие три варианта давления воздуха: 7 атмосфер (при расходе 10,8 кубометра в минуту), 10 атмосфер (при 10,4 кубометра в минуту) и 12 атмосфер (при 9,1 или 10,5 кубометра в минуту). Фирма сообщает, что если установить на машине недавно разработанный для компрессоров так называемый червячный элемент ASP, то можно значительно снизить расходы по эксплуатации компрессора. Подобное оборудование весьма эффективно используется при тяжелых режимах работы, как, например, при пескоструйной обработке поверхностей, но может применяться и на простых общестроительных работах. Одной из особенностей нового малогабаритного компрессора XAS 36 шведской фирмы Atlas Copco является его корпус, имеющий антикоррозионное покрытие, выполненное методом напыления специальным составом. Для обеспечения лучшего доступа к пульту управления он расположен в углублении, устроенном в боковой стенке кожуха компрессора. Привод осуществляется от двигателя Yanmar мощностью 15,4 киловатта, обеспечивающего подачу воздуха под давлением 7 атмосфер (при расходе 35 метров в секунду). Компрессор пригоден для любых работ.

Вам нужен [датчик перемещения](#) ? Смотрите на сайте sensor-systems.ru, атм у вас есть возможность ознакомиться с датчиками поподробнее и купить его.