

Сейчас по всей стране идет [строительство домов под ключ](#), и очень часто владельцы участков выбирают деревянные дома. Они обходятся намного дешевле и строятся быстрее. Но такие дома под действием внешней среды теряют свой красивый облик, и поэтому возникает потребность в обшивке. В результате правильной наружной отделки дом прослужит еще долго. Чем же обшить деревянный дом?

Существует несколько вариантов:

1. Обшивание виниловой облицовкой (сайдингом). Есть два способа отделки: сухая и мокрая.
2. Стальная облицовка. В качестве материала для отделки применяется профнастил.
3. Косметическое покрытие помещения. Используются два вида штукатурки: минеральная и акриловая.
4. Обшивка помещения специальным керамитом (кирпичом в форме бруска).
5. Отделка дома плиткой под камень.
6. Обшивание дома блок-хаусом. Это специальный стройматериал - доска, которая представляет собой сегмент бревна.

Действительно, для восстановления привлекательности внешней стороны дома и предохранения от отрицательных действий окружающей среды облицовка показывает отличную эффективность. Какую обшивку выбрать?

В основном, из всех видов отделки больше всего используются только виниловая и стальная, так как они очень привлекательны и хорошо приспособлены к внешним воздействиям.

Деревянная облицовка, хотя и является экологически чистым продуктом, относительно неустойчива к окружающей среде и легко воспламеняется. Поэтому ее для обшивки обычно не используют.

Перед тем, как обшить сайдингом деревянный дом, нужно заранее купить все необходимые инструменты и приспособления. Далее с помощью гидроуровня нужно проверить вертикальность установки дома на фундаменте. Это надо для того, чтобы с высокой точностью собрать каркас будущей облицовки.

Обычно начинают обшивать дом от фундамента вверх. Общая длина заготовки составляет около четырех метров. А шаг контура от 30 и до 60 см (может зависеть от типа облицовки). В пространство между деревянным домом и облицовкой устанавливается минеральная вата, затем она закрывается обыкновенной толстой полиэтиленовой пленкой. Все это привинчивается саморезами.

Есть другой вариант, как обшить деревянный дом профнастилом. При этом следует помнить, что обязательно нужно создать между стеной и металлом воздушную прослойку. Это нужно для хорошей вентиляции. Тогда на стене дома не будет плесени и водяных паров, которые отрицательно влияют на всю деревянную постройку. Кроме всего прочего, в доме не будет слышно шума улицы. То есть, с помощью профнастила

можно создать отличную звуко- и теплоизоляцию.