



Для ремонта пола сегодня можно использовать такой вариант облицовочного покрытия, как паркетная доска. Характерная черта этого напольного материала состоит в том, что он содержит многослойную структуру. В качестве основы для данного напольного покрытия чаще всего выступает древесина большой прочности, но не слишком высокой стоимости. Зато лицевой слой паркетной доски образован при помощи дорогостоящего ореха, акации или дуба.

Поэтому материал одновременно обладает хорошей износостойкостью, не слишком дорого стоит, а также прекрасно выглядит. Но нужно учитывать и то, какие характеристики имеет каждый из слоев.

От этого зависит общая функциональность паркетной доски. Например, толщина верхнего слоя обеспечивает продолжительность эксплуатационного срока напольного покрытия. Чем толще этот слой, чем дольше может служить паркетная доска. Нижний слой не обязательно выполняется из древесины, поскольку для него также может использоваться фанера и какой-либо другой материал, обладающий функциями подложки.

Практическими характеристиками паркетная доска в некоторой степени напоминает ламинат. По крайней мере, внешне и по габаритам эти напольные покрытия очень похожи. Кроме того, паркетная доска настолько же просто укладывается, как ламинат. В то же время, различие между этими напольными покрытиями очень хорошо заметны.

Для изготовления паркетной доски применяются натуральные материалы, тогда как ламинат больше относится к искусственным напольным покрытиям. Паркетная доска не любит контакта с влагой, зато можно проводить ее самостоятельный ремонт.

В случае использования ламината покрывать пол краской или лаком нельзя. То есть паркетной доске при желании удастся придавать практически любой внешний вид, выполнять ее разнообразную пропитку.

Если интересуют качественные [Натяжные потолки в Одессе](#) , смотрите предложение на escorotolok.com.ua. Здесь можно подобрать подходящее полотно для натяжного потолка по разумной цене, все будет сделано качественно и быстро.