

Сочетания цветов играют существенную роль в создании доброжелательной и гармоничной атмосферы проживания в квартире.

Любой из нас хочет, чтобы его жилье было приветливым и уютным и в то же время отвечало специфическим требованиям и вкусам.

Планируя косметический ремонт или полную перепланировку, хозяева должны знать основные принципы сочетания цветов в помещении.

Во многом цветовая гамма зависит от внутреннего настроя хозяев, от их психофизического настроения и эмоционального состояния.

Специалисты рекомендуют оформлять помещения, которые расположены на северной стороне, цветами теплых оттенков и наоборот. К холодным относится цветовая палитра синих и зеленых цветов, к теплым – оттенки красного и желтого. Цвет интерьера также должен учесть и функциональное предназначение помещения.

Детская

Здесь следует останавливаться на теплых спокойных оттенках. Так, если ребенок совсем маленький, наиболее подходящими цветами будут светло-фиолетовый, голубой или зеленый. Откажитесь от темных и земляных оттенков, коричневого цвета. Красный цвет будет влиять положительно на активность ребенка, однако этот цвет неприемлем для засыпания.

Спальня

Интерьер следует оформлять в спокойных зеленоватых и синих оттенках. Если вы ещё молоды как в душе, так и по паспорту, можно присмотреться к более насыщенным тонам, к примеру, голубоватый оттенок или темно красный.

Гостиная

Оформление этого помещение в светло-желтых тонах придадут уют во время отдыха как хозяев, так и в процессе проведения вечеринок и семейных торжеств.

Кухня

Наши небольшие кухни в современных квартирах следует выполнять в светлых тонах. Это сделает их визуально больше и приветливей. Можно на кухне использовать и красные цвета, что позволит стимулировать аппетит и активность и гарантировать быстрый прием пищи, а не посиделки в кухонной тесноте.

Если хотите купить стальные панельные радиаторы, то можно посмотреть ассортимент на logatrend-radiator.ru . Buderus Logatrend - Logatrend K-profil и Logatrend VK-profil - радиаторы немецкой компании Будерус, которые применяются как в двухтрубных, так и в однотрубных системах отопления с принудительной циркуляцией.