

Полигон ограждается по всему периметру колючей проволокой. Ширина линии огня желательна не менее 60 м, из расчета 2 м на одного стреляющего. Эта норма может быть уплотнена до 1,5 м на одного стрелка. Каждая дистанция должна иметь линию огня из земляной насыпи шириной в 2 м. Высота вала равна 20 см. Каждый последующий вал превышает предыдущий не менее 20 см. Вал должен иметь 0,01, уклон, обратный направлению стрельбы. Полигон имеет перед линией мишеней блиндаж. Минимальные размеры блиндажа: ширина 2,7 м, высота от пола до потолка 1,9 м.

Каждый край покрытия блиндажа скашивается под углом 45° для улучшения видимости мишеней из блиндажа. Блиндажи сообщаются особыми ходами с линиями огня всех дистанций. Центр мишеней должен отстоять от максимально возвышающейся точки земли или блиндажа не менее, чем на 0,7 м. Вал-пулеуловитель сооружается в виде земляной насыпи трапециoidalной формы высотой в 3,5 м; ширина верхнего основания 1,2 м. Нижнее основание получается в зависимости от угла естественного откоса грунта сооружаемого вала. Вал-пулеуловитель отстоит от прохода блиндажа не менее, чем на 1,5 м и покрыт дерном.

Стенд (англ. stand) представляет собой специальное сооружение для стрельбы из гладкоствольных ружей дробью по тарелочкам. Стенд состоит из Одной или нескольких стрелковых площадок, судейской вышки, траншеи с метательными машинками, мертвой зоны, тира для пристрелки ружей и вспомогательных сооружений. По назначению стенды можно разделить на стенды, капитально оборудованные для проведения соревнований и рассчитанные на обслуживание значительного количества стрелков, и временные тренировочные стенды небольшой пропускной способности.

Основным требованием к оборудованию стенда первого типа является равенство условий стрельбы для всех участников соревнования.

Вас интересует ремонт и [отделка квартир](#) ? На сайте <http://mirstroy.com> Вы можете найти прейскурант цен на эти услуги.