

Однако по сравнению с шахтами местоположение этой площадки не имеет таких жестких требований и в большинстве случаев допускает передвижку ее на лучшее место за счет удлинения железнодорожного пути, автомобильной дороги или конвейера, выдающих горную массу на поверхность.

При выборе промышленной площадки карьера существует ограничение приближения ее к участкам, на которых применяются взрывные работы; минимальное расстояние должно быть в пределах 300-500 м. Новые формы управления промышленностью и строительством позволяют успешнее осуществлять кооперирование различных предприятий и объектов строительства, находящихся в одном районе.

Кооперирование может охватывать предприятия как однородных, так и различных по характеру своей технологии отраслей промышленности, предусматривая в частности: 1) общие специализированные производства (литейные, кузнечно-прессовые, трудоемкие станочные работы, ремонт электрических двигателей и генераторов и др.); 2) общее складское хозяйство с централизованным снабжением отдельных заводов и строок; 3) общую зону строительной индустрии с централизованным снабжением строек полуфабрикатами, стандартными элементами конструкций, деталями и т. п.; 4) общую энергетическую базу (ТЭЦ, ГЭС, электроподстанции, линии электропередачи, тепло- и газоснабжение); 5) общие внешние инженерные сети, водозаборные и очистные сооружения; 6) общие места расселения трудящихся.

Предприятия угольной промышленности целесообразно кооперировать с другими отраслями промышленности по схеме, предусматривающей рациональное комплексное использование добываемого угля путем: обогащения угля; переработки мелких классов для превращения в энергетический кокс и ряд ценных химических продуктов; сжигания отходов обогащения на газогенераторном заводе и газотурбинной ТЭЦ; утилизации отходов и частично породы на изготовление строительных материалов, конструкций и деталей.