

В большинстве случаев обычно применяемые способы заводской отделки носят смешанный характер. Нередко лишь некоторые панели, входящие в состав фасада здания, подлежат полной заводской отделке, в зависимости от преследуемого пластического эффекта, в то время как для остальных предусматривается частичная отделка — окраской в различные цвета с целью получения большего разнообразия пластического решения в ансамбле жилого квартала.

Несмотря на общее стремление к обобщению прямой заводской отделки, частичная отделка и в дальнейшем будет представлять интерес, так как она пока еще более выгодна с экономической точки зрения, упрощает технологические операции при производстве панелей и дает возможность при использовании того же сорта панелей получать весьма разнообразные пластические решения посредством изменения окраски.

Следует указать также, что полная заводская отделка может не дать желаемых результатов, повреждения при складировании, если панели претерпевают транспортировании и монтаже: необходимые в таком случае местные исправления кромок или поверхностей панелей нельзя скрыть, и они остаются видимыми. По этой причине при полной заводской отделке нужны специальные меры защиты панелей во время транспортирования, производства работ по герметизации швов и монтажа в зимний период, когда лицевые поверхности легко могут быть загрязнены. Полная заводская отделка дала положительные результаты в особенности при транспортировании на небольшие расстояния, когда панели изготовлялись на строительной площадке и монтаж их производился сразу после распалубки или когда они изготовлялись на перекрытии здания и монтаж их производился непосредственно со стенда .