



Чтобы эксплуатация подвала проходила без каких-либо сложностей, требуется обязательно выполнять утепление тех его участков, которые с наружной стороны соприкасаются с грунтом. В противном случае будет наблюдаться серьезная теплопотеря.

Изучения специалистов говоря о том, что при особенно неблагоприятных ситуациях именно через подвальное помещение может уходить до 15% всего тепла, теряемого домом. Само по себе утепление подвала способно дать достаточно много положительных эффектов. В частности, наиболее заметны из них становится предотвращение промерзания стен подвальной части дома. С другой стороны, благодаря подобному действию исключается возможность появления конденсата и грибка на стенах.

К процедуре утепления можно переходить в данном случае только после того, как будет завершена гидроизоляция подвала. Непосредственно на гидроизоляцию крепятся плиты утеплителя. Их прикрепление проводится при помощи мастики или битума. Если используется второй вариант материала, то нужно обращаться к его нефтяному типу, относящемуся к какой-либо из строительных марок.

Что касается вида утеплителя, то использовать нужно только такой, который обладает выраженной плотностью. Можно в этом случае назвать пенополистирол или пенопласт. Но первым вид теплоизоляционного материала все же обладает более серьезной практичностью. И его как раз лучше всего использовать при любом внутреннем утеплении. И теплоизоляция подвала исключением считаться не может.

Суть процедуры состоит в том, что клеящее вещество наносится на теплоизоляционную плиту, которая затем просто прижимается к стене подвала. Кроме того, между собой плиты тоже должны быть надежно скреплены. Их необходимо не просто склеивать вместе, но еще и скреплять монтажной лентой по швам.

Если решили поменять кровлю или кладете новую то [здесь](#) на сайте pokrivelniymir.net можно подобрать качественный рубероид и не только. Все современные кровли в мире представляет Roof World: Украина в Киеве, можно выбрать желаемый вариант крыши по самой разумной цене.