Коэффициент использования мощности оборудования в 1955 г. составил 0,94, но в последующие годы он неизменно уменьшался: в 1956 г.- до 0,92; в 1957 г.- до 0,78; в 1958 г. -до 0,77; в 1959 г. несколько вырос - до 0,79, а в 1961 г. снова понизился до 0,72.

В США, как и в некоторых других капиталистических странах, преобладают цементные заводы малой и средней мощности. Однако в последнее время, несмотря на крайне неравномерный характер развития и неустойчивую экономическую конъюнктуру в капиталистических странах, в них отчетливо проявляется тенденция к укрупнению цементных заводов. Так, средняя годовая мощность одного завода в США составляла в 1950 г. 298 тыс. т; в 1955 г. 323 тыс. т; в 1961 г. 400 тыс. т.

В силу особенностей капиталистического развития в США преобладало строительство заводов средней мощности, несмотря на связанные с этим повышенные затраты на единицу продукции. Так, в одном только районе р. Гудзон (Пенсильвания) сосредоточено более 15 небольших цементных заводов, хотя, несомненно, было бы значительно выгоднее построить в этом районе один-два мощных цементных завода.

Наиболее крупный американский цементный завод мощностью около 2 млн. т работает в Элпене (штат Мичиган). Заводы фирм Перманент Симент (штат Калифорния) и Юни-версал Атлас Симент в Баффингтоне имеют годовую мощность по 1,5 млн. т. К числу крупных принадлежат также завод в г. Данди (штат Мичиган) мощностью около 1 млн. т и строящийся в настоящее время фирмой Атлантик цементный завод мощностью 1,6 млн. т в г. Равене (штат Нью-Йорк), пуск которого намечен на 1963 г. Основными районами США, где сосредоточена цементная промышленность, являются Пенсильвания, Бирмингем, Алабама, Сент-Луис, Канзас-Сити, район Миссури, Средний Техас, Калифорния, Тихоокеанский северо-запад.