

Очень часто покрытие на кухне или в ванной комнате из керамической плитки разрушается. Для того чтобы не производить замену плитки полностью, можно произвести частичные ремонтные работы на поврежденном участке. Произвести замену некоторого числа плиток из керамики под силу и мужчине и женщине, имеющие небольшие навыки ремонтных работ.

Перед проведением плиточных работ следует подготовить плоскую и надежную поверхность.

Плитку можно укладывать поверх разнообразных видов покрытий стены: на гипсокартон, штукатурку, поверх старой плитки из керамики, обрызг из цемента. Необходимо также учитывать, что для выполнения отличной работы поверхность должны быть сухой и чистой.

Имеется вероятность укладки плитки из керамики на эмульсионную краску и глянцевую, но если штукатурка или краска под ней не имеет дефектов и прочная.

Клеевую старую краску удалить следует полностью. Поверхность необходимо стабилизировать герметизирующими растворами. Старое покрытие в виде обоев, также необходимо устранить со стены.

Плиточное основание должно быть ровным и прочным, без грязи, жира, извести и остатков малярных покрытий. Слабые прилегающие элементы штукатурки, также должны быть удалены.

Малейшие выпуклости сбить можно молотком, а оставшиеся углубления зашпаклевать.

Маленькие трещины в штукатурке не так страшны, большие же следует заделать.

Обычно, укладку плитки из керамики начинают снизу. Для преобразования одинаковых швов, применяются дистанционные крестики, добирая до ширины шва. После укладки плитки на стену, ее прижимают рукой, если же плитки большого размера, то их подбивают резиновым специальным молотком. Лишний раствор удаляют, пока он не затвердеет. Обрезать плитку необходимо при помощи специального инструмента.

Подобрать [керамическую плитку ceradim россия](http://ceradim.ru) вы можете на сайте keramika-bazar.ru