

Ни одно нормальное строительство или ремонт не обойдется без приведения в порядок деревянных окон. Эти интерьерные элементы можно было бы и заменить на новые - деревянные или металлопластиковые, однако это повлечет за собой дополнительные финансовые расходы семейного кошелька.

Именно поэтому, намного проще будет произвести реставрацию готовых оконных конструкций. Перед этой операцией нужно будет убрать из комнат все ненужное - мебель, личные вещи и так далее. Это все можно просто защитить полиэтиленовой пленкой или плотной материей.

К ремонту невозможно приступить без снятия окон с луток - это проще всего сделать в паре с напарником (в этом случае Вы снизите до минимума риск разбить дорогостоящие стекла). Ручки и стяжные болты нужно отвинтить, а стекла снять при помощи стамески и плоскогубцев. Следующая операция - снятие старой краски. При ее выполнении, окна нужно расположить на идеально ровной поверхности (просто положить на полу). При снятии старой краски, пользуйтесь феном для этих работ и специальными приспособлениями - шпателем, циклей, наждачной шкуркой и так далее.

Работайте в респираторе и рабочих перчатках. Очищенные от краски поверхности шлифуйте и прошпаклюйте шпаклевкой с высокой прочностью. Опять зашлифуйте рамы мелкозернистой шкуркой и очистите их от строительного мусора, пыли и грязи. Самое время подумать о покраске как окна, так и оконной лутки. Для этого разведите краску растворителем и налейте ее в специальный пластиковый лоток. Красьте лучше валиком, ведь в этом случае краска ляжет ровным слоем и не будет потеков. После первой покраски подсохнувшие поверхности рекомендуется сгладить "нулевкой". Красить рекомендуется не менее двух-трех раз.

Подробнее про [металлопластиковые окна черновцы цены](http://exprielt.com.ua) читайте на сайте exprielt.com.ua

Работайте в респираторе и рабочих перчатках. Очищенные от краски поверхности шлифуйте и прошпаклюйте шпаклевкой с высокой прочностью. Опять зашлифуйте рамы мелкозернистой шкуркой и очистите их от строительного мусора, пыли и грязи. Самое время подумать о покраске как окна, так и оконной лутки. Для этого разведите краску растворителем и налейте ее в специальный пластиковый лоток. Красьте лучше валиком, ведь в этом случае краска ляжет ровным слоем и не будет потеков. После

первой покраски подсохнувшие поверхности рекомендуется сгладить "нулевкой".
Красить рекомендуется не менее двух-трех раз.