

Большинство считает установку керамической плитки очень тяжелым делом, за которым лучше обратиться к профессионалам, но это далеко не так. Можно отлично справиться самому и даже не потратить на установку массу времени, но для этого надо знать порядок пошагового процесса установки плитки.

Сперва надо запастись достаточным количеством плитки и сопутствующих материалов. Конечно, плитки должно быть столько, чтобы покрыть весь пол целиком и выложить окантовку по бокам. Для облицовочных работ лучше всегда иметь некоторый запас плитки, а не обходиться количеством 'в обрез'. Плитка может разбиться в процессе установки или быть немного не по размеру, так что наличие некоторого дополнительного материала действительно может помочь.

Также обязательно понадобятся клей для плитки <http://www.klinkerbud.com.ua/mixtures/leevye-rast>, затирка, распорки, плиткорез, мел, затирочная терка, рулетка, резиновый молоток, кусачки для плитки, зубчатый шпатель и уровень. Сразу всего не охватишь - но это нужно иметь под рукой, приступая к работе.

Теперь просто надо начать наносить раствор на небольшую площадь - начинают, как правило, в углу. Лучше всего использовать зубчатый шпатель. Он создает канавки в растворе, что обеспечивает дополнительную крепость прилегания плитки. Класть плитку надо одну за другой, слегка нажимая на них и втирая их в раствор. Нелишне напомнить, что плитка должна лежать ровно и плоско по отношению к соседним плоскостям.

Продолжать выкладывание узора надо вплоть до противоположного конца комнаты. Скорее всего, останется свободное место, явно недостаточное для еще одной плитки. В этом случае надо использовать плиткорез. Надо разрезать плитку до нужного размера и положить на цементный раствор.

Удалить лишнюю затирку после укладывания плитки необходимо как можно быстрее. Чем больше будет сделано сразу, тем легче буде впоследствии. После того, как герметизированная затирка подсохнет, надо взять губку и удалить оставшуюся затирку. Стоит обработать весь пол герметиком. Это защищает пол от влаги и помогает обеспечить безопасность затирки.