

В конце тупиковых проездов необходимо предусмотреть площадку для разворота размером 10 x 12 м, а в середине 150-метрового участка - разъездную площадку размером 6 x 15 м. Разъездные площадки должны располагаться через каждые 100 м при устройстве одностороннего проезда шириной 3,5 м. По противопожарным требованиям проезды должны располагаться на расстоянии 5 - 8 м от зданий, а при этажности более 15 этажей - на расстоянии 8 - 10 м. Хозяйственные площадки для сбора мусора должны быть непосредственно связаны с проездами, их площадь должна быть достаточной для загрузки мусора и разворота машин 12 x 12 м. Возможно размещение хозяйственных площадок рядом со стоянкой для авто-

мобилен. Для дневной парковки автомобилей рядом с жилыми домами необходимо предусматривать автостоянки с размещением легкового автотранспорта, не препятствующим проезд). Покрытия проездов и тротуаров, а также отмосток вдоль зданий и автостоянок устраивают из асфальта на бетонном или щебеночном основании (рисунок 64).

Хозяйственные площадки для чистки ковров, сушки белья и пр. площадью 6х6м оборудуются трубчатыми стеллажами и размещаются отдельно от проездов. По периметру выделяются зелеными насаждениями. Покрытия, применяемые для устройства хозяйственных площадок, аналогичны покрытиям проездов и тротуаров.

Спортивные площадки размещают ближе к центральной части микрорайонов, рядом с зеленой зоной. Покрытия спортивных площадок, кортов выполняют в соответствии со специальными требованиями в зависимости от вида спорта и назначения спортивной территории. Предварительная подготовка из щебня, гравия, песка, бетона обеспечивает требуемые уклоны и дренирование участка, покрытия из специальных смесей предназначены для удобства занятия тем или иным видом спорта. Площадки должны располагаться выше уровня окружающих их дорожек.

В зоне парков, скверов, садов пешеходные дорожки должны иметь покрытия из уплотненного грунта, щебенки, гравия или бетонных плит.