

Размеры, направления поворота подвижных частей строительных конструкций (двери, окна, монтажные люки) ; прогулочные и защитные дорожки для людей, пути для эвакуации и сборные пункты для скота.

Макет всего комплекса в зависимости от его размеров может быть представлен графиками, в виде общего обзорного плана комплекса и в виде обзорных планов его отдельных частей. Общий обзорный план всегда предпочтительнее и именно к его созданию необходимо стремиться. В заключительной фазе проектирования он требует больших затрат труда и времени и поэтому часто не изготавливается.

Вас интересует [алмазное бурение, сверление отверстий в бетоне спб](http://almaz-skat.ru) ? Подробности Вы можете узнать на сайте <http://almaz-skat.ru>.

Из плана установки технологического оборудования технолог сельского хозяйства может почерпнуть данные о виде работы (наблюдение, обзор, снятие показаний измерительных приборов, смена инструмента, физический труд) и о физических и психических нагрузках обслуживающего персонала. В то время как проектировщик оборудования вместе с экономистами отвечает за то, чтобы конструкция рабочих мест была удобной в эксплуатации, технолог сельского хозяйства отвечает за организацию труда и ход рабочих процессов.

Организация труда включает такие факторы, как функция обслуживающего персонала, формы осуществления коллективного сотрудничества, структуры управления и ответственности, системы информации и документации. На основе протекания биологических процессов должна быть представлена схема рабочих процессов в сменном режиме с перерывами.

Работа в сменном режиме с перерывами учитывает также необходимость замены рабочего персонала во время отпусков и заболеваний.

Важной задачей проектировщиков оборудования является систематический и всеобъемлющий охват всего оборудования основной спецификацией (зачастую в

качестве дополнения для проектировщиков-строителей), спецификацией запасных частей и аварийных резервных мощностей.