

В условиях нашего климата хорошее утепление дома играет огромную роль. Если провести утепление правильно, то можно значительно сэкономить на отоплении в будущем. Совершенно не придется прибегать к дорогостоящим источникам тепла. На сегодняшний день достаточно популярным является утепление фасадов домов с помощью минеральной ваты. Основным преимуществом этого утеплителя является его огнеупорность. По своим тепловым свойствам этот материал совершенно не уступает другим схожим материалам.

На сегодняшний день многие строительные фирмы выбирают современные технологии отделки фасадов зданий. Например, популярным является отделка гранитом. Но в этом случае утепление минеральной ватой не может быть выполнено. Этот вариант больше подходит для частных домов. [Цены на утепление частных домов](#) можно узнать на сайте teplo-tex-stroi.com

Перед прикреплением минеральной ваты фасад здания необходимо тщательно подготовить. Должна быть удалена вся грязь и пыль, поверхность должна быть обезжирена. Минеральная вата крепиться к фасаду с помощью специального клея. Для того, чтобы утеплитель держался еще более надежно могут быть использованы дюбеля. Стоит отметить, что минеральная вата является достаточно тяжелым материалом. Поэтому дополнительное крепление – это гарантия того, что на утеплителе не пойдут трещины, и он не обвалиться.

После того, как вата хорошо закреплена на фасаде, выполняют ее армировку. Это нужно для того, чтобы закрепить результат и исключить деформацию материала. Ведь под воздействием природных факторов вата может уменьшиться или же увеличиться в объеме. Армировка также помогает защитить материал утеплителя от вредных микроорганизмов и влаги.

Очень хочется, чтобы в своем доме было всегда тепло и уютно, поэтому нужно прилагать некоторые усилия, чтобы этот уют и тепло создать. Научимся утеплять стены дома пенопластом. Пенопласт является универсальным материалом, который подходит для отделки помещений, как снаружи, так и внутри. Он обладает свойством удерживать драгоценное тепло.

Процесс его установки не требует каких-то профессиональных умений и навыков, поэтому это можно сделать самостоятельно. Для начала приобретите в строительном магазине количество пенопласта, которое вам необходимо. Обязательно купите специальный клей и так называемые грибки, которые используются для закрепления пенопласта на месте установки. Подготовьте поверхность стен, на которую будет клеиться пенопласт. Выравнивайте и заполните полости.

Разведите клей в емкости с водой, строго соблюдая пропорции смешивания. Проследите, чтобы клей не был ни густым, ни жидким. Строительным шпателем нанесите некоторое количество клея на одной стороне пенопласта и приложите его к стене. Придержите некоторое время. Следующий лист пенопласта вплотную прижмите к предыдущему. И так далее, пока не заполните поверхность стены. В конце работы с помощью перфоратора делаются отверстия для грибков. Грибки окончательно фиксируют пенопласт.

Если между листами пенопласта остались щели, их можно заполнить монтажной пеной. Ее излишки потом можно срезать.