

Во многих производственных помещениях на данный момент обустраивается бетонный пол. Чаще всего к его укладке прибегают в процессе возведения гаражей, оформления подсобных помещений. А вот в том случае, если требуется выполнить ремонт в жилище, этот вариант точно нельзя назвать уместным.

Бетонный пол имеет такое серьезное преимущество, как большая прочность на сжатие. Но нужно учитывать еще и то, что недостатков у него довольно много. Он способен очень быстро скалываться, выделяет значительные объемы пыли, плохо реагирует на контакт с химическими реагентами, маслом, бензином.

Избавиться от большинства проблем, связанных с использованием бетонных полов, можно при помощи современных упрочнителей бетона. Они выпускаются в виде сухих смесей, которые нужно только разбавить для доведения до готового состояния.

Разбавлять упрочнители можно при помощи обычной воды или растворителя. Готовой смесью покрывается вся площадь пола. Принцип действия упрочнителей состоит в том, что они пропитывают поверхностный слой бетона, увеличивая при этом его эксплуатационные характеристики.

В итоге бетон становится гораздо более устойчивым к физическим воздействиям, его пылеобразование снижается. Также положительным итогом является уменьшение вероятности того, что при эксплуатации помещения бетон будет образовывать искры.

Нанесение раствора должно проводиться только в том случае, если температура воздуха в помещении находится в пределах от +10°С до +25°С.

Чтобы определить оптимальный расход материала, нужно для начала решить, насколько требуется повысить прочность пола. Сами по себе упрочнители не могут загореться, поэтому при помощи них реально улучшить огнезащиту помещения. Декоративные свойства бетонного пола можно увеличить, если добавить в упрочнитель пигмент.

Когда хотите установить откатные ворота с автоматическим приводом , смотрите информацию по ним на vorotakm.ru. Здесь представлены откатные ворота, раздвижные ворота, все системы высокого качества по разумным ценам.