

Электрические бойлеры являют собой емкость с объемом до 200 л, внутри которой находится электрический ТЭН с максимальной мощностью 2,5 кВт. Для нивелирования тепловых потерь в бойлере установлена теплоизоляция, которая расположена между внутренней полостью и наружным корпусом. Дабы предупредить коррозию, которая может образоваться внутри емкости, в бойлер устанавливают магниевый анод, срок службы которого, как правило, составляет 3 года. Потом его нужно сменить. Если вас интересует установка бойлера в Украине, а так же любые виды сантехнических работ, советуем вам обратиться в компанию Домовой.

Период нагрева воды внутри бойлера зависит напрямую от объема бака, а также мощности ТЭНа. По методу крепления бойлеры есть напольные (преимущественно большого объема) и настенные. Настенные бойлеры крепятся в горизонтальном или вертикальном положении зависимо от конструкции. Есть также универсальные модели, которые устанавливаются вертикально и горизонтально. Подключение к водопроводу может быть нижним и верхним. Здесь необходимо быть внимательным, поскольку в них имеется различное расположение ТЭНа.

Благодаря простоте, а также надежности конструкции, бойлеры электрические имеют очень широкое распространение. Подключение, а также подключение электрического бойлера совершенно не требует каких-либо разрешений. Это может осуществляться и самостоятельно.

Сама схема подключения электрического бойлера, преимущественно, прилагается к инструкции к любой модели водонагревателя.

Подключиться к системе водопровода можно посредством стальных, полипропиленовых или же металлопластиковых труб. На холодную воду, входящую в бойлер, предпочтительно устанавливать фильтры грубой очистки, дабы избежать попадания крупных частиц в сам бойлер. Крепление на стену рекомендуется выполнять при помощи специальных кронштейнов, которые могут выдерживать значительную нагрузку, поскольку кроме своей массы в баке еще находится большой объем воды.

Электрические бойлеры являют собой емкость с объемом до 200 л, внутри которой находится электрический ТЭН с максимальной мощностью 2,5 кВт. Для нивелирования тепловых потерь в бойлере установлена теплоизоляция, которая расположена между внутренней полостью и наружным корпусом. Дабы предупредить коррозию, которая может образоваться внутри емкости, в бойлер устанавливают магниевый анод, срок службы которого, как правило, составляет 3 года. Потом его нужно сменить.

Если вас интересует

[установка бойлера](#)

в Украине, а так же любые виды сантехнических работ, советуем вам обратиться в компанию Домовой.

Период нагрева воды внутри бойлера зависит напрямую от объема бака, а также мощности ТЭНа. По методу крепления бойлеры есть напольные (преимущественно большого объема) и настенные. Настенные бойлеры крепятся в горизонтальном или вертикальном положении зависимо от конструкции. Есть также универсальные модели, которые устанавливаются вертикально и горизонтально. Подключение к водопроводу может быть нижним и верхним. Здесь необходимо быть внимательным, поскольку в них имеется различное расположение ТЭНа.

Благодаря простоте, а также надежности конструкции, бойлеры электрические имеют очень широкое распространение. Подключение, а также подключение электрического бойлера совершенно не требует каких-либо разрешений. Это может осуществляться и самостоятельно.

Сама схема подключения электрического бойлера, преимущественно, прилагается к инструкции к любой модели водонагревателя.

Подключиться к системе водопровода можно посредством стальных, полипропиленовых или же металлопластиковых труб. На холодную воду, входящую в бойлер, предпочтительно устанавливать фильтры грубой очистки, дабы избежать попадания крупных частиц в сам бойлер. Крепление на стену рекомендуется выполнять при помощи специальных кронштейнов, которые могут выдерживать значительную нагрузку, поскольку кроме своей массы в баке еще находится большой объем воды.