

На каждом этаже в щели между двумя настилами размещается один монтажный элемент; он является самонесущим, что позволяет монтировать его независимо от монтажа строительных конструкций.

От ранее рассмотренных типов **санитарно-технический блок СБ-8** отличается тем, что трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, долговечность которых из-за коррозии короче срока амортизации здания, укладываются на заводе, имеющиеся на поверхности блока, а не замоноличиваются в его тело.

Эти трубы находятся под облицовочной плиткой и поэтому монтировать их значительно легче, чем трубы, замоноличенные бетоном.

Чтобы облегчить вес и снизить расход бетона в блоке имеются пустоты образуемые фанерными ящиками. Вес блока 2950 кг объем-2 м³; объем бетона 1,07 м³.

Вентиляционные блоки предназначены для устройства вентиляционных систем жилых домов высотой 6-14 этажей

Блоки этого типа имеют длину 176 см, ширину 33 см и вес около 2 т. Для вентиляции жилых комнат применяется вентиляционный блок марки БВ-3 длиной 80,5 см, шириной 25 см и весом 900 кг; для **вентиляции помещений** подвалов и первого этажа блок марки БВ-4 длиной 40 см, шириной 25 см и весом 500 кг. Высота всех блоков одинакова-330 см, т. е. равна высоте этажа.

Отклонения размеров блоков от принятых в чертежах не должны превышать по высоте, толщине стенок и бетонного слоя ± 3 мм, по толщине стенок и расстоянию между осями кранов ± 2 мм, по расположению приемного отверстия ± 10 мм.

