

Выбирая пол, главным образом, полезно знать, что последующие переустройства обойдутся Вам намного дороже. Поэтому перед выбором, хорошо подумайте: какой именно материал будет пригоден для Вашего дома.

В этой статье предлагается рассмотрение паркетного материала. Монтаж паркета - достаточно нелегкая операция. Поэтому, если вы желаете видеть на полу только паркет - придется думать о найме опытного мастера.

Паркет - та же древесина. Это экологически гигиеничный материал, который принесет в комнату чистоту и новизну. Покрытие паркета имеет большое число тонов натуральной древесины. На сегодняшний день, на рынке строительных материалов паркет занимает лидирующие позиции.

Специалисты выкладывают дощечки в разнообразной форме. Так же выполняются узоры любой сложности.

Паркетный материал несложно отмыть! Его не нужно пылесосить и достаточно только вымыть покрытие, проводя влажной тряпкой или шваброй по паркету. При этом пыль не значительно ложится на паркетный пол.

Самое главное преимущество понятно. Материал логично признается элитным. Стоит дорого, но и срок эксплуатации при этом, пожалуй, самый длительный, среди всех других материалов. Как уже говорилось выше, орнаменты на паркете выходят особенно привлекательными. Специалисты при этом применяют противопоставление цветов древесины.

Однако через какое-то время может потребоваться реставрация паркета. Пол в любом помещении - самый эксплуатируемый элемент. Объем предстоящих работ будет зависеть от состояния паркета и то, из какой древесины он изготовлен.

Расшатавшиеся планки нужно просверлить и в эти отверстия вбить гвозди. Не забывайте утапливать у гвоздей шляпки. Чтобы устранить скрип половиц, необходимо высверлить между ними какое-то отверстие. Угол наклона при сверлении - 45 градусов. Забейте в это отверстие штифт, смазав его клеем ПВА. Выступающую часть штифта удалите стамеской. Если шляпки гвоздей кое-где выступают над поверхностью пола, их нужно утопить в дерево.

Следующий этап - подготовка к лакированию, или [циклевка шлифовка паркета](#) .

Нанесенный ранее на паркет лак нужно удалить вручную. Смочив паркет растворителем, и выждав некоторое время, лак можно снять скребком. Для снятия лака можно воспользоваться и строительным феном. После нагревания поверхности пола лак снимается. Толстый слой ранее нанесенного лака снять проще, чем тонкий.

Циклевание вручную займет у вас очень много времени и отнимет много сил.