



Древесина является, наверное, одним из самых распространенных и относительно недорогих строительных материалов. Исключая большое количество достоинств, древесина обладает и своими слабыми сторонами – склонность к возгоранию, деформация и подверженность воздействию плесени, гнили и насекомых. Избежать данных минусов и их проявления можно с помощью обработки поверхности антисептиками, которые помогают значительно продлить срок службы деревянных изделий. Основной удар неблагоприятных факторов приходится прежде всего на те участки древесины, которые расположены в непосредственной близости к почве и имеют постоянный контакт с влагой.

На полках строительных магазинов можно встретить большое количество антибактериальных средств, которые отличаются друг от друга по своему химическому составу. В зависимости от основы все антисептики могут быть подразделены на несколько категорий: масляные, водные и комбинированные. Наиболее популярными считаются средства на водной основе: исключая защиту от плесени и грибка, такие составы могут защитить древесину от возгораний. Помимо вышеупомянутого разделения, все средства для защиты древесины можно разделить еще на две группы: пропитки и покрытия. Пропитка предназначена для глубокого проникновения в структуру древесины, в то время как покрытия создают защитный слой только на поверхности материала. Для того, чтобы добиться наилучшего результата в суровых условиях эксплуатации древесины, желательно использовать пропитку вместе с покрытием.

Для того, чтобы антисептик работал на все сто, древесину перед его нанесением необходимо подвергнуть обработке. Кроме того, перед нанесением средства необходимо убедиться в том, что влажность материала соответствует требуемым

нормам – данные цифры указываются на упаковке антисептика.

Хотите стильные очки, тогда выбирайте качественную оправу, посмотреть [больше](#) вариантов можно на [opava.in.ua](#). Интернет-магазин оправ для очков предоставляет отличные условия, качественную продукцию, быструю доставку.