Защита сооружений от воздействия кислот, масел, очистных и дезинфицирующих средств; звукоизоляция для поглощения производственного шума; требования к теплоизоляции строительных конструкций.

Готовая строительная часть проекта должна быть подвергнута совместному контролю в коллективе проектировщиков, для того чтобы убедиться в выполнении всех требований проектировщиков оборудования. При небольшом объеме проекта достаточен контроль после окончания проектирования, однако в любом случае предпочтительнее проводить регулярные контрольные обсуждения в процессе проектирования.

Вас интресует строительство бань ? Подробности и цены Вы можете узнать на сайте http://www.spbterem.ru.

В производстве животноводческой продукции высокие показатели могут быть достигнуты лишь при оптимальном поддержании всех жизненных функций животных. Это в первую очередь относится к производству животноводческой продукции на промышленной основе, так как животные здесь находятся в окружении технических средств. Различные принципы содержания животных разрабатываются для того, чтобы создать животным различных пород или находящимся в различных природных условиях оптимальные условия жизни. Принцип содержания животных определяется немногими, но характерными признаками жизни животных: видом животных и этапами производства, преимущественным местонахождением животных, их подвижностью, формой поверхностей для движения животных и условиями теплового режима для них.

Для проектировщика оборудования данные о принципах содержания животных являются исходным пунктом при создании первых черновых вариантов технологического оборудования. Поэтому он должен знать преимущества и недостатки оборудования, оказывающие влияние на обслуживающий персонал и на животных, а также экономические особенности различных способов содержания животных и взаимоисключающие признаки. Далее необходимо учитывать взаимовлияние выбранного принципа удержания животных и систем технического оборудования.